

HOLLAND LINK + CREEK OBH-15 Phono Voorversterker / Preamp / Préampli / Vorstufe



CREEK OBH-15 Phono Voorversterker voor een drastische verbetering van de weergave van uw platen. De meeste versterkers zijn standaard uitgerust met phono-ingangen van zeer matige kwaliteit. Als u een liefhebber van het zwarte vinyl bent, dan biedt deze Creek phono voortrap dé mogelijkheid om op eenvoudige wijze méér uit uw LP's te halen. Ook de aangewezen oplossing als uw versterker in het geheel geen phono ingang heeft: u sluit deze Creek OBH15 aan op één van de lijn-ingangen, bijv. de AUX-ingang.

With modern amplifiers the phono capability has frequently been one of the features to disappear. Seriously impressive, the CREEK OBH-15 phono pre-amp augments any system. With its enhanced drive capability coupled with lower output impedance, the OBH-15 can now drive longer cables. It caters for both moving magnet and moving coil cartridges, selectable via a simple external switch on the rear panel. It also allows for the connection of two turntables. Shipping costs to all EU countries: only € 12,75

Le nouveau préampli phono de CREEK, modèle OBH-15, offre des possibilités pour une importante amélioration de la restitution sonore. Si vous aimez vos galettes noires ce préamplificateur vaut le voyage! Pour les amplificateurs ne possédant des entrées phono ou de qualité inférieure. Pour les cellules MM (moving magnet) ou MC (bobine mobile). Alimentation secteur séparée. Pour les informations plus détaillées nous consulter. Frais de port (pays UE): € 12,75

CREEK OBH-15 :

Versterking / gain:
 Frequency response:
 Signal / noise:
 RIAA deviation:
 Total harmonic distortion:
 Output voltage:
 Output impedance:
 Input sensitivity / impedance:
 For cartridges:

Dimensions:
 Weight:
 Power Supply:
 Housing and Finish:

MM (moving magnet)

MM
 37dB
 20 Hz - 20 kHz + 0.25 dB
 -83 dB
 < 0.03%
 + 0.5 dB
 250 mV
 < 100 Ω
 3.5 mV / 47 kΩ / 220 pF
 2.5 mV tot 5.0 mV

150 x 100 x 65 mm
 360 gr.
 separate
 Aluminium body, silver front

MC (moving coil)

MC
 56dB
 20 Hz - 20 kHz + 0.25 dB
 -75 dB
 < 0.05%
 + 0.5 dB
 250 mV
 < 100 Ω
 0.5 mV / 1000 Ω / 3300 pF
 0.5 mV tot 1.0 mV

HOLLAND LINK HiFi - Van der Biltlaan 37 - 4421 BB Kapelle - Nederland
 telefoon 0113-342290 - www.hollandlink.nl/hifi - info@hollandlink.nl